






BEACON EX

La localisation sans interruption pour l'intérieur et l'extérieur des locaux professionnels



BEACON EX

Une assistance rapide et précise au bon moment,
au bon endroit

-  Installation sans fil
-  Résolution 1–200 m réglable en 8 étapes
-  Grande facilité d'utilisation
-  S'adapte individuellement à votre situation de travail
-  Fréquence de transmission toutes les 4 secondes



II 3G Ex ic IIB T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135 °C IP6X Dc




Champ d'usage et fonctionnement

Lorsqu'un travailleur isolé a un accident, il est nécessaire que les sauveteurs puissent le rejoindre rapidement. Pour cela, ils ont besoin de savoir où est survenu l'accident, sans quoi ils gaspillent un temps précieux en recherchant dans l'ensemble du bâtiment ou dans l'enceinte de l'entreprise. Avec le Felsenmeer BEACON ECO, ceux-ci auront à disposition des informations précises sur l'emplacement.





A cet effet, la balise de localisation sera installée sans fil à un emplacement fixe et cet endroit sera consigné avec l'identifiant du Felsenmeer BEACON ECO dans un logiciel de gestion d'alarmes tel que le FELSENMEER CENTRALE D'ALARMES. Le BEACON ECO envoie son identification à des intervalles de quatre secondes. Dès que l'un de nos combinés est à portée, cet identifiant est reçu et transmis dans l'éventualité d'une alarme.

Caractéristiques techniques



Nom du produit	BEACON EX
Référence	1201081
Classification du boîtier	IP66, IK08, UL94-V0
Dimensions	80 mm x 75 mm x 55 mm
Poids	335 g avec la batterie
Portée de transmission	Typiquement 40 m, réglable de 1 m à 200 m, en fonction de l'environnement
	II 3G Ex ic IIB T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135 °C IP6X Dc
Température	-40 °C à +85 °C dans des environnements sécurisés
Durée de fonctionnement	2 ans généralement, 3 ans au maximum
Stockage	0 °C à 30 °C avec la batterie, -30 °C à 60 °C sans batterie
Batterie	2 x Saft LS14500EX (LiSOCl ₂ 3,6 V, taille AA, 2,6 Ah)
Fréquence de transmission	Bande ISM pour les alarmes générales, 869.6875 MHz, 25 kHz bande passante du canal

Matériel livré

-  BEACON EX
-  2 x batteries Saft LS14500EX
(LiSOCl₂ 3,6 V, taille AA, 2,6 Ah)
-  Instructions de mise en service en allemand et en anglais
-  En téléchargement: mode d'emploi en allemand et en anglais

you'll never work alone

Système d'alerte personnelle Felsenmeer

SHALOSH ECO



BEACON ECO



CENTRALE D'ALARME FELSENMEER



GSM S EX PLUS




BEACON EX



SERVEUR D'ALARME FELSENMEER



Votre interlocuteur



FELSENMEER

Felsenmeer AG
Opfikonstrasse 45
CH-8304 Wallisellen



Téléphone: +41 44 500 30 50
Fax: +41 44 500 33 51
E-mail: info@felsenmeer.ch
Internet: www.felsenmeer.ch